



PRESSES A JONCTIONNER POUR BANDES PU/PVC

PRESSES D'ATELIER

PRS-800-C / PRS-1000-C

PRS-1200-C / PRS-1500-C



PRS-1500-C

REVEYRON S.A. 247 route du Mas Rillier – Les Echets – 01706 MIRIBEL Cedex – France
Tel.: 0033 478 91 81 01 – Fax: 0033 478 91 05 09 - e-mail: info@reveyron.fr – www.reveyron.com
Capital 460 000€ - Siret 769 201 187 00010 – NAF 1396Z – TVA FR54 769 201 187



Modèle	PRS-800-C	PRS-1000-C	PRS-1200-C	PRS-1500-C
Dimensions (L. x l. x H.) en mm	1685x800x2280	1885x800x2280	2148x800x2320	2448x800x2320
Largeur du plateau chauffant	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Poids total	175 kg	185 kg	220 kg	240 kg
Température maximale	200°C	200°C	200°C	200°C
Pression maximale	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Temps de chauffe 20°C à 170°C	7 min.	7 min.	7 min.	7 min.
Temps de refroidissement par eau de 170°C à 50°C	1,7 min.	1,8 min.	2 min.	2,2 min.
Puissance	4,08 kW	4,80 kW	6,00 kW	7,44 kW
Boîtier de commande	V2 ou V3	V2 ou V3	V2 ou V3	V2 ou V3

Boîtier de commande	V2	V3
Tension	3x230 V	3x400 V
Fréquence	50-60 HZ	50-60 HZ

- Temps de cycles extrêmement rapides : **10 minutes** pour un cycle complet
- Tous les composants sont parfaitement dimensionnés pour offrir la plus **grande fiabilité**
- Airbags et résistances électriques "**Long Life**" conçus pour durer
- Refroidissement automatique par eau en fin de cycle
- Purge automatique du circuit de refroidissement afin de supprimer les résidus d'eau
- Vérin pneumatique permettant le levage sans effort du plateau supérieur
- Vérin pneumatique avec sécurité « descente lente » en cas de fuite d'air
- Lumière verte et rouge indiquant le fonctionnement ou la disponibilité de la presse
- Structure de presse en profilé aluminium **ultra-rigide**
- Pincés bande, plaques et éléments chauffants en inox pour un **entretien aisé**
- Support de bande avec fentes de dilatation pour **éviter toutes déformations**
- Pincés bande renforcés pour une plus **grande rigidité** et un **meilleur maintien** de la bande
- Système de chauffe fournissant une répartition parfaite de la chaleur, pour un aspect de **jonction impeccable**
- Presse fournit avec un boîtier de commande ergonomique et **facile à utiliser**

