# FICHE TECHNIQUE



Date validation: 21/09/2010

FRANCE

# GAMME STANDARD 2PURX30/FPS

## **BANDE TRANSPORTEUSE TPU BLEU**

Homologation: FDA - CE pour le transport de produits alimentaires

# COMPOSITION

2 plis tissu polyesterPUR Polyuréthane TPUX Couleur : bleu RAL 5015

30 Revêtement ép. 0,35 mm

FPS Profil positif "grain de riz" Hydro-Régénérable avec bords

sécurisés, tissu trame flexible

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Revêtement: dureté 92 Sh.A finition lisse mat

**Epaisseur totale:** 2,30 mm  $\pm$  0,1 mm par pli

Poids au m<sup>2</sup>: 2 600 g  $\pm 10\%$ Coef. de frottement face inférieure/acier: 0,50  $\pm 20\%$ 

Largeur maxi de fabrication: 1 500 mm

Températures admissibles:

\* Produit en contact: -40°C à +90°C \* Atmosphère ambiante: -25°C à +60°C

Support: Tôle de glissement,

rouleaux, PEHD...

DONNEES MECANIQUES

Tolérances: +20% -10%

Résistance à la rupture:180N/mmForce de traction après fatigue à allongement 1%:14N/mmForce de traction admissible maxi:20N/mm

Diamètres d'enroulement: (minimum acceptable à température 20°C)

Flexion: Ø 60mm mini

Contre flexion: Ø 80 mm mini

NB: ces valeurs n'ont aucun rapport avec le Ø requis pour l'entraînement en rotation de la bande.

Ambiance: 0℃ à +8℃: appliquer une valeur de +50%

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

0℃ à -25℃: appliquer une valeur de +100%

### **JONCTION SANS FIN**

Température plateau supérieur:  $160^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$ Température plateau inférieur:  $160^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$ Temps de maintien en température:  $2 \text{ mn} \pm 1 \text{ mn}$ Pression:  $2.0 \text{ bar} \pm 0.5 \text{ bar}$ 

Apport de matière: non

Données indicatives variables suivant le matériel et le système de chauffe

# Type de jonctionnement possible:

DS (digital) Dent de scie simple



Agrafes: SL01 - SL02 - Sécura 01 - Sécurinox 1 -

Minibelt - Sécuri G2

#### Accessoires sur la bande:

Sous certaines réserves, cette Bande peut recevoir des accessoires tels que : guides, tasseaux, bords "Comparts"

E.mail: info@reveyron.fr

Les chiffres et les données peuvent évoluer. L'utilisateur du présent document doit s'enquérir de sa validité. Reveyron SA ne peut être tenu pour responsable en cas de l'utilisation de données erronées.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France Fax: +33 (0)4 78 91 05 09 www.reveyron.com