TECHNISCHES DATENBLATT



Datum: 18/11/2013

revAccess

SPEZIALANFERTIGUNG 2PURB35MATI/ACW

TRANSPORTBAND TPU Weiss

Zulassung: FDA-CE für den Transport von Lebensmitteln

BANDAUFBAU

2 2 lagiges Polyestergewebe PUR Thermoplastisches Polyurethan

Farbe: Weiss В

Deckschicht Stärke 0,35 mm 35

MAT Deckschicht Matt

I Transparente Zwischenlage

Α revAccess

Gewebe 80N/mm, quersteif C

W Imprägnierte Laufseite

TECHNISCHE DATEN

Deckschicht: Matt, glatt Härte: 85 Sh.A

1,60 mm \pm 0,1 mm pro Lage Gesamtstärke:

1 850 g ± 10% Gewicht pro m2: 0,20 ± 20% Reibwert auf Stahltisch:

Maximale Produktionsbreite 2 000 mm

Temperaturbereich:

-40°C bis +90°C * Produkttemperatur: -25°C bis +60°C * Umgebungstemperatur:

Abtragung: Tischabtragung

ANGABEN ÜBER ZUGTRÄGER Abweichungen: +20% -10%

Zerreisfestigkeit: 120 N/mm Zugkraft bei 1% Spannung (dynamisch gemessen): 10 N/mm Maximal zulässige Zugkraft: 15 N/mm

Mindesttrommeldurchmesser: (Angaben bei 20°C)

> Umlenkung: Ø 20 mm mindestens Gegenlenkung: Ø 40 mm mindestens

Diese Angaben stehen nicht im Zusammenhang mit dem Trommeldurchmesser, der benötigt wird, um das Band anzutreiben.

bei 0°C bis +8°C: Wert um 50% vergrössem Betriebsbedingungen:

von 0°C bis -25°C: Wert um 100% vergrössem

ENDLOSVERBINDUNG

155°C ± 10°C Presstemperatur oben: 135°C ± 10°C Presstemperatur unten: Zeit: $2 \, \text{mn} \pm 1 \, mn$ Druck: 2,0 bar \pm 0,5 bar

Materialzusätze: keine

Diese Angaben sind Richtwerte, die leicht variieren können.

Verbindungsmöglichkeiten:

DS Z-Verbindung



PF Stufenverbindung



DS/DEC Z-Stufenverbindung



Mechanischer Verbinder: SL01 - SecuriG1

Ausrüstung mit

Profilen: Unter bestimmten Bedingungen, kar

das Band mit folgender Ausrüstung angefertigt werden: Keilleisten, Querprofile, "Compart" Wellenkante

Diese Angaben können sich ändern. Bitte versichern sie sich, dass die Angaben weiter gültig sind. REVEYRON S.A. schliesst jede Haftung für nicht gültige Angaben aus.

E.mail: info@reveyron.fr Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01 Fax: +33 (0)4 78 91 05 09 www.reveyron.com