

GAMME STANDARD GRIP-V/L0

BANDE TRANSPORTEUSE PVC BLEU VERT FONCE

COMPOSITION

GR	2 plis tissu polyester en PVC, ép 4,2 mm
IP	Structure adhérente type nid d'abeille
V	Couleur : bleu vert foncé RAL 5020
L	Trame rigide 125 N/mm
0	Face inférieure : tissu écru

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


Revêtement:	dureté 55 Sh.A finition profil nid d'abeille
Epaisseur totale:	5,40 mm \pm 0,1 mm par pli
Poids au m²:	4 500 g \pm 10%
Coef. de frottement face inférieure/acier:	0,20 \pm 20%
Largeur maxi de fabrication:	2 250 mm
Températures admissibles:	
* Produit en contact:	-5°C à +90°C
* Atmosphère ambiante:	0°C à +60°C
Support:	Tôle de glissement

DONNEES MECANIQUES

Tolérances: +20% -10%

Résistance à la rupture:	200 N/mm
Force de traction après fatigue à allongement 1%:	12 N/mm
Force de traction admissible maxi:	20 N/mm

Diamètres d'enroulement: (minimum acceptable à température 20°C)



NB: ces valeurs n'ont aucun rapport avec le Ø requis pour l'entraînement en rotation de la bande.

Ambiance: 0°C à +8°C: appliquer une valeur de +50%

JONCTION SANS FIN

Température plateau supérieur:	175°C \pm 10°C
Température plateau inférieur:	175°C \pm 10°C
Temps de maintien en température:	5 mn \pm 1 mn
Pression:	2,0 bar \pm 0,5 bar
Apport de matière:	non

Données indicatives variables suivant le matériel et le système de chauffe

Type de jonctionnement possible:

PE
Plis étagés



DS/DEC
Double dent de scie
décalée



Agrafes: à noyer dans l'épaisseur du revêtement : SL02 - Sécura 02 - Sécurinox 2 - Minibelt - Gémini - Airport

Accessoires sur la bande:

Sous certaines réserves, cette Bande peut recevoir des profils de guidages longitudinaux

Les chiffres et les données peuvent évoluer. L'utilisateur du présent document doit s'enquérir de sa validité.
Reveyron SA ne peut être tenu pour responsable en cas de l'utilisation de données erronées.

reveyron S.A.

247, route du Mas Rillier, Les Echets - 01700 MIRIBEL - France

Tél.: +33 (0)4 78 91 81 01

Fax: +33 (0)4 78 91 05 09

www.reveyron.com

E.mail: info@reveyron.fr